



wilfa

# WILFA DUO SPLIT

Kraftig utedel som forsyner 2 innedeler  
– utmerket for store arealer eller flere etasjer.


7,3 kW SCOP 4,6



Wilfa varmepumper er utviklet for å tåle nordiske værforhold. De har integrert varmekabel i utedel, avisingsfunksjon som er nøye tilpasset værforholdene og høy varmekapasitet på kalde dager.

## Tekniske spesifikasjoner:

Anb. areal (avhengig av isolering og utforming)	2 x 80 M2
Varmekapasitet maks-min (nominell)	7300 - 2580 (5650) W
Varmekapasitet maks ved -15	-
Kjølekapasitet maks-min (nominell)	5800 - 2140 (5300) W
SCOP	4,6
SEER	7,2
Energiklasse varme	A++
Energiklasse kjøling	A++
Designet utetemperatur varme	-22 °C
Designet utetemperatur kjøling	-15 °C
Luftmengde innedel maks - min	2 x 700 - 360 m3/t
Lydtrykknivå innedel min - maks	22 - 42 dB (A)
Lydtrykknivå utedel maks	50 dB (A)
Størrelse innedel (BxHxD)	845 x 289 x 209 mm
Strømforbruk varme maks - min	2500 - 500 W
Strømforbruk kjøling maks - min	2500 - 500 W
Maks rørlengde ( 1/4 - 3/8 )	2 x 20 m
Maks høydeforskjell inne - ute	15 m
Kjølemediemengde R32	0,9 Kg
Sikringstørrelse	13 A
Wi-Fi integrert	Ja
Vekt innedel	2 x 11 Kg
Vekt utedel	32 Kg



Fjernkontrollen kan føle temperatur og sende signal til innedelen for å justere drift og opprettholde maksimal komfort.



Installer app for å enkelt styre varmepumpen fra mobilen.



Varme



Kjøle



Luftrensner



Avfukter



Timer



8°C-funksjon



For mer informasjon om Duo Split, se [wilfa.no](http://wilfa.no).